

OMSTRAP

SM AC 2000 A

Banderoulese automatique à **table fermé** avec:
Table rotante mm 1500
charge max table **Kg. 2000**
Cadre électrique avec affichage digital
Démarrage progressif et arret indexé de la table.
Sélection de tours inf./sup. digital et séparé.
Cycle de bandage montée/descente
Photocellule pour lecture hauteur palette.
Fonctionnement manuel/automatique
Vitesse rotation de la table réglable de 0 à 10 tours/minute
Vitesse chariot porte-bobine réglable.
Dimensions max palettes 1000X1200X2300H
Diam. Max bobine de film mm 300 hauteur mm 500
Embrayage mécanique pour réglage tension du film.
voltage standard 220 V monophasé puissance Kw. 1
Nécessaire système 220 V mono avec magnétothermique de sauvetage de 0,5 ampere à utilise industriel.
Bobine film lateral pour bandage complète socle palette.
Poids machine 600 Kg.
Dimensions encombre en plant 2550X1500X2800H
Dimensions emballage 1650X800X3000H
Cycle de travail avec attente pour dépose de coiffe au dessus de la palette.
reset start stop on off
Control manuel rotation de la table
Control manuel montée/descent du chariot porte-bobine

OPTIONAL

Voir carte dédiée



SM AC 2000 A